

Tjæralin - deckende Öl-Lasur/Farbe

Mit deckenden Farben bringen Sie das Leben im Holz zum Vorschein.

Eigenschaften und Vorteile

Tjæralin nutzt die Errungenschaft der modernen Materialwirtschaft und Pharmatechnologie in Verbindung mit den traditionellen Vorteilen von Kiefernharzdestillat und Leinöl.

- Dringt tiefer ins Holz ein als andere Produkte und schützt effektiv die äußere Holzschicht
- Kein zusätzliches und zeitintensives Grundieren und Vorstreichen - "2-in-1-Produkt"
- Kein Abschleifen bei einem Pflegeanstrich
- Lange Instandhaltungsintervalle von 5-8 Jahren
- Patentierte Zusammensetzung von Naturprodukten wie Leinöl und Kiefernharzdestillat
- Umweltfreundlich durch niedrigen Anteil an Lösungsmittel

Anwendungsbereiche (Außenbereich)

- Dachüberstände
- Carports und Lauben
- Fassaden und Verschalungen
- Zäune und Geländer
- Sichtschutzwände
- Holzfenster und Fensterläden
- Palisaden und Pergolen
- Decks für Yachten und Boote

Tipps und Wissenswertes

Eine zusätzliche Holzschutzgrundierung ist bei Verwendung von Tjæralin nicht erforderlich. Tjæralin ist ein „2 in 1“ - Produkt und hat den umfassendsten Holzschutz überhaupt schon mit „eingebaut“.

Die patentierte Zusammensetzung ermöglicht es, dass Tjæralin tiefer als andere Beizen in das Holz eindringt. Es ersetzt die Stoffe, die aus dem lebendigen Holz verschwunden sind, bindet sich in der äußeren Schicht des Holzes und bildet eine sehr gute Grundlage für die weiteren wetterschutznotwendigen Komponenten und Pigmenten. Folglich ist Tjæralin eine Grundierung (Imprägnierung), Ölbeize, Öldeckbeize und Ölfarbe in ein und demselben Produkt.

Die Oberfläche wird flexibel und widerstandsfähig gegenüber dem stetigen Wechsel von Wärme und Kälte. Feuchtigkeit (Wasserdampf) von innen tritt heraus, während man gleichzeitig eine effektive Sperre gegen Feuchtigkeit von außen erhält. Das Holz kann atmen. Eventuelle Feuchtigkeit und Pilzfäulnis werden umgangen.

Verglichen mit anderen Ölbeizen auf dem Markt, bringt der niedrige Anteil von Lösungsmittel einen Gewinn für die Umwelt. Mit Tjæralin bekommt Ihr Holz viel Schutz fürs Geld. Denken Sie also nicht nur an den Preis je Liter, sondern sehen Sie die Ergiebigkeit je Quadratmeter.

Tjæralin trocknet langsam. Das ist die Garantie dafür, dass die vielen aktiven Inhaltsstoffen (Kiefernharzdestillat, Leinöl, Alkydöle und Pilzvernichter) Zeit dazu haben, in die Tiefe einzudringen und das Holz hervorragend sättigen.

Der Geruch von Kiefernharzdestillat nimmt schon während des Trocken Prozesses ab, um schließlich ganz zu verschwinden. Wegen Tjæralins guten Durchdringungseigenschaften ist eine Grundierung nicht notwendig. Das erste Streichen funktioniert sowohl als Grundierung wie auch als Ölbeize. Der zweite Anstrich gibt eine glanzvolle und haltbare Oberfläche. Damit sparen Sie einen Anstrich, sowie Arbeit und Material im Vergleich zu den meisten anderen Behandlungssystemen.

Liefer- und Gebindegrößen: 3 Liter / 10 Liter
2,7 Liter / 9 Liter (nur weiß/hvit Farbnr. 210)

Verbrauch Anstrich bei neuem Holz: 3 Liter reichen bei zwei Anstrichen für ca. 12 m²
10 Liter reichen bei zwei Anstrichen für ca. 40 m²

Pflege-Anstrich bei bereits behandeltem Holz: 3 Liter reichen bei einem Pflege-Anstrich für ca. 30 m²
10 Liter reichen bei einem Pflege-Anstrich für ca. 100 m²

Der genaue Verbrauch hängt teilweise von der Holzbeschaffenheit ab. Die o.g. Angaben können jedoch als Richtwerte angenommen werden.

Tjæralin - transparente Öl-Lasur

Mit transparenten Farben bringen Sie das Leben im Holz zum Vorschein.

Eigenschaften und Vorteile

Tjæralin nutzt die Errungenschaft der modernen Materialwirtschaft und Pharmatechnologie in Verbindung mit den traditionellen Vorteilen von Kiefernharzdestillat und Leinöl.

- Dringt tiefer ins Holz ein als andere Produkte und schützt effektiv die äußere Holzschicht
- Kein zusätzliches und zeitintensives Grundieren und Vorstreichen - "2-in-1-Produkt"
- Kein Abschleifen bei einem Pflegeanstrich
- Lange Instandhaltungsintervalle von 4-6 Jahren
- Patentierte Zusammensetzung von Naturprodukten wie Leinöl und Kiefernharzdestillat
- Umweltfreundlich durch niedrigen Anteil an Lösungsmittel

Anwendungsbereiche (Außenbereich)

- Dachüberstände
- Carports und Lauben
- Fassaden und Verschalungen
- Zäune und Geländer
- Sichtschutzwände
- Holzfenster und Fensterläden
- Palisaden und Pergolen
- Decks für Yachten und Boote

Tipps und Wissenswertes

Eine zusätzliche Holzschutzgrundierung ist bei Verwendung von Tjæralin nicht erforderlich. Tjæralin ist ein „2 in 1“ - Produkt und hat den umfassendsten Holzschutz überhaupt schon mit „eingebaut“.

Die patentierte Zusammensetzung ermöglicht es, dass Tjæralin tiefer als andere Beizen in das Holz eindringt. Es ersetzt die Stoffe, die aus dem lebendigen Holz verschwunden sind, bindet sich in der äußeren Schicht des Holzes und bildet eine sehr gute Grundlage für die weiteren wetterschutznotwendigen Komponenten und Pigmenten. Folglich ist Tjæralin eine Grundierung (Imprägnierung), Ölbeize, Öldeckbeize und Ölfarbe in ein und demselben Produkt.

Die Oberfläche wird flexibel und widerstandsfähig gegenüber dem stetigen Wechsel von Wärme und Kälte. Feuchtigkeit (Wasserdampf) von innen tritt heraus, während man gleichzeitig eine effektive Sperre gegen Feuchtigkeit von außen erhält. Das Holz kann atmen. Eventuelle Feuchtigkeit und Pilzfäulnis werden umgangen.

Denken Sie daran, dass die transparenten Farben, besonders die niedrigpigmentierten Farben, wenig UV-Schutz bieten und man öfter als bei Öldeckbeizen (deckende Holzlasur) nachstreichen muss. Die Farbe Naturell (101) besitzt keinen UV-Schutz. Verglichen mit anderen Ölbeizen auf dem Markt, bringt der niedrige Anteil von Lösungsmittel einen Gewinn für die Umwelt. Mit Tjæralin bekommt Ihr Holz viel Schutz fürs Geld. Denken Sie also nicht nur an den Preis je Liter, sondern sehen Sie die Ergiebigkeit je Quadratmeter.

Die Oberfläche bekommt einen goldenen, feinen Farbton. Später können Sie zum Instandhalten der Flächen Naturell oder Naturell mit wenig Farbe beizen, so dass das Holz nicht von Anstrich zu Anstrich nennenswert dunkler wird. Tjæralin trocknet langsam. Das ist die Garantie dafür, dass die vielen aktiven Inhaltsstoffen (Kiefernharzdestillat, Leinöl, Alkydöle und Pilzvernichter) Zeit dazu haben, in die Tiefe einzudringen und das Holz hervorragend sättigen. Der Geruch von Kiefernharzdestillat nimmt schon während des Trocken Prozesses ab, um schließlich ganz zu verschwinden. Wegen Tjæralins guten Durchdringungseigenschaften ist eine Grundierung nicht notwendig. Das erste Streichen funktioniert sowohl als Grundierung wie auch als Ölbeize. Der zweite Anstrich gibt eine glanzvolle und haltbare Oberfläche. Damit sparen Sie einen Anstrich, sowie Arbeit und Material im Vergleich zu den meisten anderen Behandlungssystemen.

Liefer- und Gebindegrößen : 3 Liter / 10 Liter

Verbrauch Anstrich bei neuem Holz: 3 Liter reichen bei zwei Anstrichen für ca. 12 m²
10 Liter reichen bei zwei Anstrichen für ca. 40 m²

Pflege-Anstrich bei bereits behandeltem Holz: 3 Liter reichen bei einem Pflege-Anstrich für ca. 30 m²
10 Liter reichen bei einem Pflege-Anstrich für ca. 100 m²

Der genaue Verbrauch hängt teilweise von der Holzbeschaffenheit ab. Die o.g. Angaben können jedoch als Richtwerte angenommen werden.

Verarbeitungs- Temperaturbereich: **-15°C - +40°C !!!**

Verarbeitungs- Temperaturbereich: **-15°C - +40°C !!!**

Tjæralin -Terrassenöl

Pflege für Gartenmöbel & Terrassen

Gerade Terrassen und Gartenmöbel werden neben den Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Schnee und Wind noch zusätzlich durch Mensch und Material beansprucht. Hier ist es wichtig Ihr Holz mit einem widerstandsfähigen und langlebigen Holzöl zu schützen. Mit dem Tjæralin Terrassenöl erhalten Sie ein Top-Produkt, das Ihr Holz im Außenbereich zuverlässig schützt und hervorragend gegen Gebrauchsspuren gestärkt wird.

Eigenschaften und Vorteile

Tjæralin Terrassenöl besteht aus Holzöl, Leinöl und natürlichen Alkydharzen. Durch diese Mischung erhalten Sie neben den guten Verarbeitungseigenschaften einen qualitativ hochwertigen Holzschutz.

- Hohe Ergiebigkeit und einfache Verarbeitung
- Hohe Farbestabilität viele Jahre lang
- Wasser abweisend zum Schutz des Holzes
- Wirkt gegen die Vergrauung des Holzes
- Ihr Holz erhält eine stark strapazierbare Oberfläche
- Dringt tiefer ins Holz ein als andere Produkte und schützt effektiv die äußere Holzschicht
- Enthält zusätzlichen UV-Schutz der Ihr Holz vor Sonneneinstrahlung schützt
- Verleiht dem Holz eine schöne Oberfläche und hebt die natürliche Maserung des Holzes hervor

Pflegeintervall

Das Holz sollte alle 1-2 Jahre, je nach Bewitterung, behandelt und gepflegt werden.

Anwendungsbereiche (Außenbereich)

- Holzterrassen und Holzbalkone
- Gartenmöbel wie Tische, Stühle und Bänke
- Wintergarten aus Holzkonstruktionen
- Edelhölzer im Außenbereich wie Teak, Lärche, Eiche, Douglasie usw.

Tipps und Wissenswertes

Neue und gereinigte Holzterrassen sollten geölt werden, um auf Dauer eine schöne Oberfläche zu erhalten. Bei alten und bereits behandelten Holzterrassen wäscht man das Holz mit unseren Holz- und Pilzwaschmittel Unirens 1-2-3 ab und kann, nachdem das Holz getrocknet ist, mit dem Streichen des Terrassenöls beginnen.

Verarbeitung

Das Öl wird auf reines, staubfreies Holz mit Pinsel oder Roller aufgetragen. Die Behandlung können Sie wiederholen, wenn das Holz beim ersten Auftrag nicht vollständig gesättigt sein sollte. Stehendes Öl sollten Sie nach 20-30 Minuten mit einem Baumwolllappen abwischen bzw. mit einem Holzpinsel verschlichten.

Liefer- und Gebindegrößen: 2,7 Liter / 9 Liter

Verbrauch Anstrich bei neuem Holz: 2,7 Liter reichen bei zwei Anstrichen für ca. 21 m²
9 Liter reichen bei zwei Anstrichen für ca. 70 m²

Pflege-Anstrich bei bereits behandeltem Holz: 2,7 Liter reichen bei einem Pflege-Anstrich für ca. 30 m²
9 Liter reichen bei einem Pflege-Anstrich für ca. 100 m²

Der genaue Verbrauch hängt teilweise von der Holzbeschaffenheit ab. Die o. g. Angaben können jedoch als Richtwerte angenommen werden.

Tjæralin - "White Spirit"

Lösungsmittel

Geeignet für:

- Reinigen von Werkzeugen
- Reinigen von Pinseln
- Reinigung der Haut
- Verdünnungen von Farben und Lasuren

Liefer- und Gebindegrößen: 1 Liter Flasche

Tjæralin - Terrassenbeize

Pflege für Gartenmöbel & Terrassen

Eigenschaften und Vorteile

Tjæralin Terrassenbeize besteht aus natürlichen Alkydharzen und Wasser. Durch diese Mischung erhalten Sie neben den guten Verarbeitungseigenschaften einen qualitativ hochwertigen Holzschutz.

- Längere Pflegeintervalle gegenüber Holzöl
- Hohe Ergiebigkeit und einfache Verarbeitung
- Hohe Farbestabilität viele Jahre lang
- Wasserabweisend zum Schutz des Holzes
- Wirkt gegen die Vergrauung des Holzes
- Ihr Holz erhält eine stark strapazierbare Oberfläche
- Dringt tiefer ins Holz ein als andere Produkte und schützt effektiv die äußere Holzschicht
- Enthält zusätzlichen UV-Schutz der Ihr Holz vor Sonneneinstrahlung schützt

Anwendungsbereiche (Außenbereich)

- Holzterrassen und Holzbalkone
- Gartenmöbel wie Tische, Stühle und Bänke
- Edelhölzer im Außenbereich wie Teak, Lärche, Eiche, Douglasie usw.

Pflegeintervall

Das Holz sollte ca. alle 2-3 Jahre, je nach Witterung, behandelt werden. Um einen langen Pflegeintervall zu erzielen, sollte man das Holz jedes Jahr von Moos und Schmutz befreien.

Liefer- und Gebindegrößen: 3 Liter / 10 Liter

Verbrauch Anstrich bei neuem Holz: 10 Liter reichen bei zwei Anstrichen für ca. 80 m²

Pflege-Anstrich bei bereits behandeltem Holz: 10 Liter reichen bei einem Pflege-Anstrich für ca. 100 m²

Der genaue Verbrauch hängt teilweise von der Holzbeschaffenheit ab. Die o.g. Angaben können jedoch als Richtwerte angenommen werden.

Tjæralin - Unirens 1-2-3

Holzreinigungsmittel

Eigenschaften und Vorteile

Unirens entfernt verschiedene Verschmutzungen wie z.B. Schmutz, Moos-, Pilz- oder Algenbelag auf allen Holzbauteilen.

- Reinigt gründlich und entfernt Verschmutzung
- Verleiht eine schöne und reine Oberfläche
- Öffnet die Holzporen und stellt die Holzfasern wieder auf

Anwendungsbereiche (Außenbereich)

- Holzterrassen
- Holzfassaden
- Carport und Zäune
- Gartenmöbel
- Fenterläden
- Palisaden und Pergolen

Verbrauch

Unirens ist ein Konzentrat das mit Wasser verdünnt wird.

Mischen und verdünnen im Verhältnis (Unirens : Wasser) von 1:6 bis 1:10. Bei sehr hartnäckigen Belägen kann das Mischverhältnis bis 1:1 betragen.

Je nach dem Grad der Verschmutzung sowie der Holzart, liegt die Ergiebigkeit bei ca. 6-10 m²/Liter verdünntem Unirens. Lieferzeit / Lieferung

Liefer- und Gebindegrößen: 1 Liter Flasche

Je nach dem Grad der Verschmutzung sowie der Holzart, liegt die Ergiebigkeit bei ca. 6-10 m²/Liter verdünntem Unirens.